# Override Switch 1/3~ и 3/1~

Override Switch переводит одно- или трёхфазный вентилятор в резервный режим. Питание регулятора отключается, а вентилятор подключается непосредственно к однофазной сети либо по схеме Штейнмеца и работает на полной скорости. Для такого режима в переключателе устанавливают конденсаторы. Их ёмкость зависит от конкретного вентилятора; поставляемые конденсаторы предназначены только для согласованного исполнения.

## Преимущества

- При аварии вентилятор можно вручную перевести на 100% вентиляции (согласно рекомендациям или требованиям страховой компании, указанным в оригинале).
- При обходе регулятора переключатель отключает его питание
- Позволяет быстро отключить вентилятор или перевести его на 100%.

## Особенности

- Для одно- и трёхфазных вентиляторов
- Пластиковый корпус IP65

## Технические характеристики SBP2001

| | |
|---|---|
| Максимальный ток | 20 A |
| Максимальное напряжение | 230 V |
| Максимальная мощность | 3,0 kW (AC3) |
| Число положений | 3 (0-1-100%) |
| Корпус | IP65 |
| Размеры (Д × Ш × В) | 221,5 x 120 x 159 mm |

# Override Switch 3/3~

Переключатель имеет положения 0 — отключено, 1 — через регулятор, 100% — обход регулятора. Последнее положение позволяет обойти управление трёхфазным вентилятором. В сочетании с VLT Agro Drive модуль используется при аварии или неисправности, обеспечивая вентиляцию на полной скорости.

## Преимущества:

- При аварии вентилятор можно вручную перевести на 100% вентиляции (согласно рекомендациям или требованиям страховой компании, указанным в оригинале).
- При обходе регулятора переключатель отключает его питание
- Позволяет быстро отключить вентилятор или перевести его на 100%.

## Характеристики:

- Для трёхфазных вентиляторов
- Пластиковый корпус IP65

## Технические характеристики SBP2501

| | |
|---|---|
| Максимальный ток | 25 A |
| Максимальное напряжение | 690 V |
| Максимальная мощность | 7,5 kW (AC3) |
| Число положений | 3 (0-1-100%) |
| Корпус | IP65 |
| Размеры (Д × Ш × В) | 115 x 115 x 163 mm |

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.

VOSTERMANS VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 01/2020.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32 ventilation@vostermans.com

Блумингтон, Иллинойс - США Тел. +1 309 827-9798 ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324 3638 ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - Китай Тел. +86 21 5290 2889/2899 ventilation@vostermanschina.com

www.vostermans.com

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su