



Технические характеристики

Напряжение	U	120	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1610	RPM
Потребляемая мощность	P _e	280	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.4	A
Максимальный ток	I _{max}	2.9	A
Cos φ		0.97	
Конденсатор		20/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		3.8	Lbs.

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	3240 CFM
0.20 in. wg	2740 CFM



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры



A01:	16.5 inch
A02:	20.3 inch
A03:	20.5 inch
A10:	0.3 inch
A11:	14.4 inch
A12:	1.5 inch
A13:	8.5 inch
A14:	12.6 inch
A15:	12.0 inch

