

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1675	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1400	W
Номинальный ток	I _{nom}	6.2	A
Максимальный ток	I _{max}	7.0	A
Cos φ		0.97	
Конденсатор		26/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg 10650 CFM
0.40 in. wg 8770 CFM



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Артикул: C4E63K0M10338

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе - Высокое давление

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

