



Технические характеристики

|                         |                          |               |       |
|-------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Напряжение              | U                        | 230/400       | V     |
| Число фаз               |                          | 3             | ~     |
| Частота                 | f                        | 50            | Hz    |
| Частота вращения        | n                        | 420           | RPM   |
| Потребляемая мощность   | P <sub>e</sub>           | 1000          | W     |
| Номинальный ток         | I <sub>nom</sub>         | 3.4/2         | A     |
| Максимальный ток        | I <sub>max</sub>         | 3.8/2.2       | A     |
| Cos φ                   |                          | 0.73          |       |
| Конденсатор             |                          | -             | μF/V  |
| Температура среды       | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40      | °C    |
| Класс изоляции          |                          | CL.F          |       |
| Степень защиты IP       |                          | IP55          |       |
| Звуковое давление (2 м) | L <sub>p</sub> изм.      | 66            | dB(A) |
| Звуковое давление (7 м) | L <sub>p</sub> p.        | 55            | dB(A) |
| Масса                   |                          | 31.9          | kg    |
| Размеры упаковки        |                          | 1860x1860x630 | mm    |

Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 3  |
| Тип рабочего колеса      | 12 |
| Система рабочего колеса  | B  |
| Материал рабочего колеса | PG |

Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Нет |

Аэродинамические характеристики

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 0 Pa | 48150 m <sup>3</sup> /h |
|------|-------------------------|



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

Схема подключения  
С11 - 3 фазы - Звезда - CW

