



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	425	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1065	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.8	A
Максимальный ток	I _{max}	5.3	A
Cos φ		0.95	
Конденсатор		20/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	66	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	55	dB(A)
Масса		76.2	Lbs.
Размеры упаковки		31.6x15.8x16.8	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	12
Система рабочего колеса	B
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	28350 CFM
-------------	-----------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: D4E15A0M16200

Вентиляторы AirBreeze

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CW

S0000010695A

