



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1440	RPM
Потребляемая мощность	P _e	2450	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.7/4.5	A
Максимальный ток	I _{max}	8.5/4.9	A
Сos ф		0.8	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	83	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p р.	72	db(A)
Масса		87.0	Lbs.
Размеры упаковки		47.2x41.3x19.7	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	17200 CFM
0.80 in. wg	12350 CFM



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: H4D82B1M10100

Вентиляторы высокого давления

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры




Fig. 1

A01:	31.1 inch
A03:	39.4 inch
A07:	32.2 inch
A08:	9.0 inch
A10:	0.4 inch
A14:	16.2 inch