



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	425	RPM
Потребляемая мощность	P _e	630	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.5/1.4	A
Максимальный ток	I _{max}	2.6/1.5	A
Сos φ		0.65	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	63	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	52	db(A)
Масса		91.2	Lbs.
Размеры упаковки		22.1x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	23600 CFM
-------------	-----------



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры



A01:	50.6 inch
A03:	65.4 inch
A04:	9.3 inch
A07:	54.7 inch
A13:	12.6 inch
A14:	15.7 inch