



## Технические характеристики

|                         |                          |             |       |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|
| Напряжение              | U                        | 115         | V     |
| Число фаз               |                          | 1           | ~     |
| Частота                 | f                        | 60          | Hz    |
| Частота вращения        | n                        | 1700        | RPM   |
| Потребляемая мощность   | P <sub>e</sub>           | 260         | W     |
| Номинальный ток         | I <sub>nom</sub>         | 2.3         | A     |
| Максимальный ток        | I <sub>max</sub>         | 3.2         | A     |
| Cos φ                   |                          | 0.98        |       |
| Конденсатор             |                          | 14/250      | μF/V  |
| Температура среды       | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40    | °C    |
| Класс изоляции          |                          | CL.F        |       |
| Степень защиты IP       |                          | IP55        |       |
| Звуковое давление (2 м) | L <sub>p</sub> изм.      | 67          | db(A) |
| Звуковое давление (7 м) | L <sub>p</sub> p.        | 56          | db(A) |
| Масса                   |                          | 13.4        | kg    |
| Размеры упаковки        |                          | 635x635x360 | mm    |

## Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 3  |
| Тип рабочего колеса      | 3  |
| Система рабочего колеса  | C  |
| Материал рабочего колеса | PP |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Да  |
| Трансформатор         | Да  |
| Частотный регулятор   | Нет |

## Аэродинамические характеристики

|      |                        |
|------|------------------------|
| 0 Pa | 5600 m <sup>3</sup> /h |
|------|------------------------|



Изображение может отличаться от изделия

## Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

Схема подключения  
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

|      |        |
|------|--------|
| A01: | 512 mm |
| A03: | 575 mm |
| A13: | 174 mm |
| A14: | 332 mm |
| A29: | 34 mm  |
| A30: | 115 mm |

