



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	915	RPM
Потребляемая мощность	P _e	490	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.3/1.3	A
Максимальный ток	I _{max}	2.9/1.7	A
Сos φ		0.57	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		25.4	kg
Размеры упаковки		825x825x395	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	13800 m ³ /h
------	-------------------------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

A01:	709 mm
A03:	830 mm
A13:	230 mm
A14:	413 mm
A29:	29 mm
A30:	115 mm

