

Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	835	RPM
Потребляемая мощность	P _e	620	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.1/1.8	A
Максимальный ток	I _{max}	3.4/2.0	A
Cos φ		0.5	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	69	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	58	db(A)
Масса		65.8	Lbs.
Размеры упаковки		7.4x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	13000 CFM
-------------	-----------



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

A01:	35.6 inch
A03:	38.7 inch
A13:	10.0 inch
A14:	16.7 inch
A29:	1.1 inch
A30:	4.5 inch

