Артикул: P4S40ABE11100

Вентиляторы для воздуховодов

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота		50	Hz
Частота вращения		1430	RPM
Потребляемая мощность	P_e	220	W
Номинальный ток	I	1	A
Максимальный ток	I	1.7	A
Конденсатор		04/400	µF
Температура среды	$T_{amb\ min/max}$	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление	L_p	66	db(A)
Расстояние измерения		2	m
Масса		12.1	kg
Размеры упаковки		510x510x315	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	5050 m^3/h
50 Pa	4300 m^3/h



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

ErP 2020

Схема подключения вентилятора

AA01 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp р. - расчётный уровень звукового давления.

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 2.5 07Nov2022