



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	885	RPM
Потребляемая мощность	P _e	910	W
Номинальный ток	I _{nom}	6.5	A
Максимальный ток	I _{max}	7.0	A
Сos φ		0.61	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	73	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	62	dB(A)
Масса		20.9	kg
Размеры упаковки		755x755x410	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	19200 m ³ /h
50 Pa	15900 m ³ /h




Схема управления скоростью




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.



Изображение может отличаться от изделия

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Схема подключения
 CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -



Артикул: P6D82FAM11100FD

Вентиляторы для воздуховодов - ECplus

Размеры



Комплект состоит из двигателя, рабочего колеса и опор. По определению вентилятора в Регламенте (ЕС) 2024/1834 этот комплект не является вентилятором. Он предназначен для сборки завершённого вентилятора совместно с другими компонентами. Комплект предназначен для установки в круглом вентиляционном канале или круглом корпусе.

Комплект поставляется как частично завершённая машина по Регламенту (ЕС) 2023/1230 и Директиве 2006/42/ЕС.

ВНИМАНИЕ: характеристики ориентировочные! Фактические характеристики вентилятора, собранного из этого комплекта, должны быть определены испытаниями завершённого вентилятора.