

Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	885	RPM
Потребляемая мощность	P _e	910	W
Номинальный ток	I _{nom}	6.5	A
Максимальный ток	I _{max}	7.0	A
Cos φ		0.61	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	73	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	62	dB(A)
Масса		51.3	Lbs.
Размеры упаковки		29.7x29.7x16.1	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	11300 CFM
0.20 in. wg	9360 CFM




Схема управления скоростью





График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.



Изображение может отличаться от изделия


Схема подключения
 CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -



Артикул: P6T82FAE11100FD

Вентиляторы для воздуховодов - ECplus

Размеры



Русская версия АГРОМАКС | vostermans.ru | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com