



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1415	RPM
Потребляемая мощность	P _e	450	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.9/1.1	A
Максимальный ток	I _{max}	2.1/1.2	A
Cos φ		0.59	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	67	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	57	dB(A)
Масса		31.9	Lbs.
Размеры упаковки		24.4x24.4x13.3	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	5440 CFM
0.20 in. wg	4500 CFM



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры



A01:	18.6 inch
A02:	23.1 inch
A10:	0.3 inch
A11:	15.9 inch
A12:	1.3 inch
A13:	8.7 inch
A14:	14.7 inch
A15:	12.8 inch
A70:	20.5 inch