



## Технические характеристики

|                             |                          |                |       |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| Напряжение                  | U                        | 230            | V     |
| Число фаз                   |                          | 1              | ~     |
| Частота                     | f                        | 60             | Hz    |
| Частота вращения            | n                        | 1740           | RPM   |
| Потребляемая мощность       | P <sub>e</sub>           | 280            | W     |
| Номинальный ток             | I <sub>nom</sub>         | 1.2            | A     |
| Максимальный ток            | I <sub>max</sub>         | 2.1            | A     |
| Сos φ                       |                          | 0.99           |       |
| Конденсатор                 |                          | 08/400         | μF/V  |
| Температура среды           | T <sub>amb min/max</sub> | -13...104      | °F    |
| Класс изоляции              |                          | CL.F           |       |
| Степень защиты IP           |                          | IP55           |       |
| Звуковое давление (6.6 фут) | L <sub>p</sub> изм.      | 69             | dB(A) |
| Звуковое давление (23 фут)  | L <sub>p</sub> р.        | 58             | dB(A) |
| Масса                       |                          | 28.7           | Lbs.  |
| Размеры упаковки            |                          | 23.6x23.6x15.7 | inch  |

## Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 4  |
| Тип рабочего колеса      | 3  |
| Система рабочего колеса  | C  |
| Материал рабочего колеса | PP |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Да  |
| Трансформатор         | Да  |
| Частотный регулятор   | Нет |

## Аэродинамические характеристики

|             |          |
|-------------|----------|
| 0.00 in. wg | 4210 CFM |
| 0.20 in. wg | 3680 CFM |



Изображение может отличаться от изделия

## Маркировка соответствия




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

Схема подключения  
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры



|      |           |
|------|-----------|
| A01: | 18.6 inch |
| A02: | 23.1 inch |
| A10: | 0.3 inch  |
| A11: | 15.9 inch |
| A12: | 1.3 inch  |
| A13: | 8.7 inch  |
| A14: | 14.7 inch |
| A15: | 12.8 inch |
| A70: | 20.5 inch |