

Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	590	RPM
Потребляемая мощность	Pe	1550	W
Номинальный ток	Inom	2.5	A
Максимальный ток	Imax	2.7	A
Cos φ		0.9	
Конденсатор		-	μF/V
Ток при сервис-факторе		2.7	A
Температура среды	Tamb min/max	-25...40	°C
Класс изоляции		CLF	
Защита вентилятора IP		IP55	
Масса		79.9	kg
Размеры упаковки		300x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет
Intelligent Fan Drive	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	44800 m³/h
50 Pa	33800 m³/h



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения

BR02 - Схема подключения MFD 3 фазы 10-V 0-10V --




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры



A01:	1284 mm
A09:	275 mm
A12:	96 mm
A19:	1382 mm
A20:	1382 mm
A22:	523 mm
A31:	85 mm