



Технические характеристики

Напряжение	U	240/420	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	570	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1650	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.7/2.7	A
Максимальный ток	I _{max}	5.0/2.9	A
Сos φ		0.82	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	64	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	53	db(A)
Масса		71.7	kg
Размеры упаковки		400x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	45300 m ³ /h
50 Pa	33600 m ³ /h



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: V4D1521M11236


Вентиляторы в оцинкованном корпусе - Большой расход

Схема подключения

BF01 - 3 фазы - Звезда, клеммная колодка - CCW



Размеры



A01:	1284 mm
A09:	275 mm
A12:	96 mm
A19:	1382 mm
A20:	1382 mm
A22:	523 mm
A31:	85 mm