



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	1455	RPM
Потребляемая мощность	P _e	330	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.3	A
Максимальный ток	I _{max}	3.8	A
Cos φ		0.44	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	67	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	56	dB(A)
Масса		29.1	Lbs.
Размеры упаковки		24.4x24.4x12.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	4060 CFM
0.20 in. wg	3530 CFM




Схема управления скоростью




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com


Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
 BQ06 - 1 фаза - MFD33S + кабели + 1х клеммная коробка 10-0V/0-10V --

Analogue input signal	Pink wire connection	Alarm relay contact	
10-0V	Pink wire is not connected	No Alarm	Brown connected to grey
0-10V	Pink wire is connected to red	Alarm	Brown not connected to grey



Размеры



A01:	18.1 inch
A02:	23.3 inch
A03:	23.3 inch
A04:	21.5 inch
A05:	21.5 inch
A06:	7.6 inch
A07:	19.3 inch
A08:	3.3 inch
A09:	1.4 inch
A10:	0.3 inch