



Технические характеристики

Напряжение	U	240	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1680	RPM
Потребляемая мощность	P _e	110	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.6	A
Максимальный ток	I _{max}	0.8	A
Сos φ		0.86	
Конденсатор		02/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	56	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p р.	45	db(A)
Масса		21.8	Lbs.
Размеры упаковки		18.1x18.1x12.4	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	1410 CFM
0.20 in. wg	1180 CFM



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры



A01:	12.3 inch
A02:	17.4 inch
A03:	17.4 inch
A04:	15.6 inch
A05:	15.6 inch
A06:	7.6 inch
A07:	13.4 inch
A08:	3.3 inch
A09:	1.4 inch
A10:	0.3 inch