



Технические характеристики

Напряжение	U	240	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1680	RPM
Потребляемая мощность	P _e	110	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.6	A
Максимальный ток	I _{max}	0.8	A
Cos φ		0.86	
Конденсатор		02/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	56	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	45	db(A)
Масса		9.9	kg
Размеры упаковки		460x460x315	mm


Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры



A01:	312 mm
A02:	442.5 mm
A03:	442.5 mm
A04:	395 mm
A05:	395 mm
A06:	192 mm
A07:	340 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	7.5 mm