

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота		50	Hz
Частота вращения		1385	RPM
Потребляемая мощность	P _e	400	W
Номинальный ток	I	1.8	A
Максимальный ток	I	2.9	A
Конденсатор		10/400	μF
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление	L _p	70	dB(A)
Расстояние измерения		6.6	ft
Масса		36.6	Lbs.
Размеры упаковки		26.4x26.4x12.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP


Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Intelligent Fan Drive	Да
Управление RFREINV7	Да

* Вентилятор допускает частотное управление 1~ с Inverter Optidrive типа RFREINV7. Регулятор Inverter Optidrive RFREINV7 содержит специальный набор параметров Vostermans Ventilation BV. Этот Inverter Optidrive RFREINV7 поставляется компанией Vostermans Ventilation BV.

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	4910 CFM
0.20 in. wg	4240 CFM



Размеры




График: Volume Flow Rate - расход воздуха, Static Pressure (in. wg) - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.




Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения вентилятора

AA01 - 1 фаза - Стандарт - CCW



A01:	20.2 inch
A02:	25.5 inch
A03:	25.5 inch
A04:	23.6 inch
A05:	23.6 inch
A06:	7.6 inch
A07:	21.3 inch
A08:	3.3 inch
A09:	1.4 inch
A10:	0.3 inch