

Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	945	RPM
Потребляемая мощность	P _e	800	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.8	A
Максимальный ток	I _{max}	6.4	A
Сos φ		0.6	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		62.5	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	12100 CFM
0.20 in. wg	9950 CFM




Схема управления скоростью




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru





Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -




Analogue input signal	Pink wire connection
10-0V	Pink wire is not connected
0-10V	Pink wire is connected to red

Alarm relay contact	
No Alarm	Brown connected to grey
Alarm	Brown not connected to grey



Размеры



A01:	36.0 inch
A02:	39.6 inch
A03:	39.6 inch
A04:	37.3 inch
A05:	37.3 inch
A06:	9.7 inch
A07:	37.0 inch
A08:	3.7 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch

