



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	865	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1000	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.3	A
Максимальный ток	I _{max}	5.2	A
cos φ		0.99	
Конденсатор		24/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	13750 CFM
0.20 in. wg	11400 CFM



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры



A01:	36.0 inch
A02:	39.6 inch
A03:	39.6 inch
A04:	37.3 inch
A05:	37.3 inch
A06:	9.7 inch
A07:	37.0 inch
A08:	3.7 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch